

1610 WX1 METALIZED WAX




SANITEC
IGIENE SICURA

DESCRIZIONE	Cera Metallizzata autolucidante ad alta reticolazione - adatta a traffico intenso
CARATTERISTICHE	Emulsione autolucidante ad elevata brillantezza adatta a tutti i tipi di pavimenti Il film protettivo ha un'elevata resistenza al traffico, ha proprietà antisdrucchiolo ed un effetto repellente dello sporco Facile da applicare ed ha un breve tempo d'asciugatura Lascia un gradevole profumo nell'ambiente
MODO D'USO E DOSAGGIO	Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati ed asciutti. Applicare il prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente con mop o spandicera. Lasciare asciugare completamente per 30 minuti. Applicare un secondo strato avendo cura
SPECIFICHE	Aspetto: Liquido Trasparente Bianco pH: 8,5 +/- 0,5 Peso specifico [g/ml]: 1,030 +/- 0,020 I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO	In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell'uso.
PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO	Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.
CERTIFICAZIONI / CONFORMITA'	I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto conforme ai C.A.M. (DM 29 gennaio 2021, in GU n. 42 del 19 febbraio 2021).
COMPOSIZIONE CHIMICA	Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1610	EAN	8032680391279		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5,15	Oz.	181,66
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021