


ES

# 1660 WX2 WAX REMOVER



<b>DESCRIPCIÓN</b>	Quitaceras para ceras al agua
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Elimina fácilmente las películas protectoras de los suelos encerados Seguro para todo tipo de suelo duro resistente al agua Producto de baja formación de espuma para una aplicación más fácil
<b>MODO DE USO Y DOSIFICACIÓN</b>	Diluir el producto en agua según las instrucciones, distribuirlo sobre las superficies a tratar con un paño, mopa o máquina fregadora-secadora de suelos. No necesita aclarado. DOSIFICACIÓN: 50-150 ml/l (5-15 tapones cada 5 litros) dependiendo del grado de
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Aspecto: Líquido Transparente Amarillo pH: 11.0 +/- 0.5 Peso específico [g/ml]: 0,970 +/- 0,020  Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.
<b>COMPATIBILIDAD DEL PRODUCTO</b>	En caso de duda, probar la compatibilidad con los materiales en una pequeña parte oculta antes del uso. Eliminar inmediatamente con un paño húmedo las salpicaduras de los suelos sensibles a los álcalis (por ejemplo, rodapiés de madera, superficies lacadas)
<b>PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO</b>	El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas. Para más información sobre el uso y la eliminación, consultar la hoja de datos de seguridad.
<b>CERTIFICACIONES / CONFORMIDAD</b>	Los tensioactivos contenidos son biodegradables según los criterios definidos por la Directiva Europea 648/2004/CE y posteriores modificaciones.
<b>COMPOSICIÓN QUÍMICA</b>	Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de seguridad.


**PROFESSIONAL  
ACADEMY**


Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1660	EAN	8032680391316		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	4,85	Oz.	171,08
	Box x Pit	72				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV. 00/2021