

1660 WX2 WAX REMOVER



LEÍRÁS	Viaszeltávolító vizes viaszemulziókhöz
JELLEMZŐK	Könnyen eltávolítja a viasszal kezelt padlók védőbevonatát Biztonságos minden, víznek ellenálló padlótípushoz Kevésbé habzó, könnyen felhordható termék
HASZNÁLAT ÉS ADAGOLÁS	Oldja fel a terméket vízben az utasítás szerint, oszlassa el a kezelendő felületen ruhával, nyeles felmosóval vagy takarítógéppel. Nem igényel öblítést. ADAGOLÁS: 50-150 ml/l (5-15 kupak termék minden 5 literhez) a szennyezettség függvényében.
TULAJDONSÁGOK	Megjelenés: Sárga, átlátszó folyadék pH: 11,0 +/- 0,5 Fajsúly [g/ml]: 0,970 +/- 0,020 A fent megadott adatok jellemző gyártási értékek, és nem képeznek specifikációt.
A TERMÉK ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE	Kétség esetén használat előtt végezzen próbát az adott anyag egy kevésbé látható, kis felületén. A lúgokra érzékeny padlóról (pl. fa padlólecek, lakkozott vagy festett felületek) nedves ruhával azonnal távolítsa el az esetleg kifröccsent terméket.
HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK	A termék kizárólag professzionális használatra készült. Az eredeti tárolóedényben kell tartani. Szélsőséges hőmérséklettől védendő. A felhasználásra és semlegesítésre vonatkozó bővebb információk a biztonsági adatlapon találhatóak.
TANÚSÍTÁSOK / MEGFELELŐSÉG	A termékben található felületaktív anyagok a 648/2004/EK Európai Irányelv és ennek későbbi módosításaiban foglalt kritériumok szerint biológiailag lebonthatók.
KÉMIAI ÖSSZETÉTEL	A termék összetevőire vonatkozó bővebb információkat lásd a biztonsági adatlapon.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1660	EAN	8032680391316		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	4,85	Oz.	171,08
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021