

# 1660 WX2 WAX REMOVER



<b>OPIS</b>	Środek do usuwania wosku na bazie wody
<b>WŁAŚCIWOŚCI</b>	Z łatwością usuwa powłoki ochronne z woskowanych podłóg Bezpieczny na wszystkich rodzajach twardych podłóg odpornych na wodę Niski stopień pienienia zapewnia łatwą aplikację produktu
<b>SPOSÓB UŻYCIA I DOZOWANIE</b>	Rozcieńczyć produkt wodą zgodnie z zaleceniami i rozprowadzić na czyszczone powierzchnie przy użyciu ścierki, mopa lub maszyny czyszczącej. Nie wymaga zmywania. DOZOWANIE: 50-150 ml/l (5-15 nakrętki na 5 litrów) w zależności od stopnia zabrudzenia.
<b>SPECYFIKACJE</b>	Wygląd: przezroczysty żółty płyn pH: 11,0 +/- 0,5 Ciężar właściwy [g/ml]: 0,970 +/- 0,020  Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.
<b>ZGODNOŚĆ PRODUKTU</b>	W razie wątpliwości przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej niewidocznej części danego materiału. Rozpryski produktu natychmiast usunąć wilgotną ścierką z podłóg wrażliwych na zasady (np. drewnianych listew przypodłogowych, powierzchni powleka
<b>ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA</b>	Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat użytkowania i unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki.
<b>CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ</b>	Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) 648/2004 z późniejszymi zmianami.
<b>SKŁAD CHEMICZNY</b>	W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą charakterystyki.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1660	EAN	8032680391316		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	4,85	Oz.	171,08
	Box x Pit	72				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021