


1660 WX2 WAX REMOVER



DESCRIÇÃO	Removedor para ceras à base de água
CARACTERÍSTICAS	Remove facilmente as películas protetoras dos pavimentos tratados a cera Seguro em todos os tipos de pavimentos duros resistentes à água Produto com baixo nível de espuma, para maior facilidade de aplicação
MODO DE EMPREGO E DOSAGEM	Diluir o produto em água de acordo com as indicações e distribuí-lo por cima das superfícies a tratar com um pano, esfregona ou lavadora de pavimentos. Não necessita de enxaguamento. DOSAGEM: 50-150 ml/L (5-15 tampas por cada 5 litros), em função do grau
ESPECIFICAÇÕES	Aspeto: Líquido transparente amarelo pH: 11,0 +/- 0,5 Peso específico [g/ml]: 0,970 +/- 0,020 Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma especificação.
COMPATIBILIDADE DO PRODUTO	Em caso de dúvida, testar a compatibilidade com os materiais numa área pequena e escondida, antes de usar. Eliminar imediatamente os possíveis salpicos dos pavimentos sensíveis aos álcalis (por exemplo rodapés de madeira, superfícies lacadas ou pintadas),
PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO	O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para mais informações sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.
CERTIFICAÇÕES / CONFORMIDADE	Os tensoativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA	Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1660	EAN	8032680391316		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	4,85	Oz.	171,08
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021