

1660 WX2 WAX REMOVER



PËRSHKRIMI	Heqës i dyllit për dyll me bazë ujore
KARAKTERISTIKAT	Heq lehtë cipat mbrojtëse nga dyshemetë e trajtuara me dyll I sigurt mbi të gjitha llojet e dyshemeve të forta e të qëndrueshme ndaj ujit Produkt me shkumë të ulët për aplikim më të lehtë
MËNYRA E PËRDORIMIT DHE DOZIMI	Treteni produktin në ujë sipas udhëzimeve, shpërndajeni mbi sipërfaqet që duhen trajtuar me një leckë, me një leckë për dyshemetë ose tharëse. Nuk ka nevojë për shpëlarje. DOZIMI: 50-150 ml/L (5-15 kapakë çdo 5 litra) në varësi të shkallës së papastërtisë
SPECIFIKAT	Pamja: Lëng i tejdukshëm i verdhë pH: 11,0 +/- 0,5 Pesha specifike [g/ml]: 0,970 +/- 0,020 Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.
PËRPUTHSHMËRIA ME PRODUKTIN	Në rast se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të vogël të fshehtë përpara përdorimit. Hiqeni menjëherë çdo stërkalë nga dyshemetë e ndjeshme ndaj alkaleve (p.sh. anësore druri, sipërfaqe të llakuara ose të lyera) me një lec
KUJDESI GJATË PËRDORIMIT DHE RUAJTJES	Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.
CERTIFIKIMET/ PËRPUTHSHMËRIA	Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.
PËRBËRJA KIMIKE	Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1660	EAN	8032680391316		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	4,85	Oz.	171,08
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021