

# 7008 AQUA PLUS



<b>DESCRIPCIÓN</b>	Protector impregnante - hidrorrepelente para materiales de baja porosidad
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Filmógeno estudiado para la hidrofobización de todos los materiales de construcción. La capa protectora asegura una protección eficaz contra lluvia torrencial y acumulación de agentes contaminantes agresivos para las superficies. Apto para piedra natural y artificial caravista, ladrillo de terracota, ladrillos caravista, cemento y aglomerados cementosos, clínker, gres porcelánico, mármoles no pulidos. Ideal para superficies de baja porosidad. No implica variaciones cromáticas y reduce el amarilleo con el tiempo.
<b>MODO DE USO Y DOSIFICACIÓN</b>	Producto listo para usar. Aplique el producto sobre una superficie limpia y seca, utilizando un pincel o una lanza de baja presión. Seque los residuos que haya con un paño limpio.
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Aspecto: líquido transparente incoloro pH: 4,5 +/- 0,5 Peso específico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
<b>USO Y COMPATIBILIDAD</b>	Apto para piedra natural y artificial caravista, ladrillo de terracota, ladrillos caravista, cemento y aglomerados cementosos, clínker, gres porcelánico, mármoles no pulidos. Atención: haga una prueba sobre una pequeña parte oculta para comprobar posibles cambios de color. No aplique el producto si se ha pronosticado lluvia.
<b>PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO</b>	Conserve el producto en su envase original. Evite temperaturas extremas. Para obtener más información sobre el uso y la eliminación, consulte la ficha de seguridad.
<b>COMPOSICIÓN QUÍMICA</b>	Para obtener más información sobre los ingredientes del producto, consulte la ficha de seguridad.
<b>ADVERTENCIAS</b>	<b>PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL.</b> La información contenida en esta Ficha Técnica, las recomendaciones de uso y las aplicaciones del producto se basan en nuestros conocimientos y en las pruebas efectuadas en el producto a la fecha del presente documento. El producto puede tener diferentes aplicaciones y las condiciones de funcionamiento pueden variar según los materiales y las condiciones ambientales, cuyas características no conocemos. Por lo tanto, Italtchimica no puede responsabilizarse de la idoneidad del producto y de los resultados para vuestros procesos, dado que no conoce los detalles de vuestras condiciones de uso. Se recomienda efectuar pruebas a pequeña escala para confirmar la idoneidad del producto. La empresa no asume ninguna responsabilidad por usos inadecuados de sus productos. Nuestro servicio técnico está a su disposición para hallar las condiciones óptimas de uso de los productos.

**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.

PALLETIZATION	CODE	7008	EAN	8050999570857		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5.2	Oz.	183,42
	Box x Plt	72				



[WWW.SANITECITALIA.COM](http://WWW.SANITECITALIA.COM)

ITALCHIMICA SRL

RIVIERA MESTRE DEL LAVORO, 10 - 35027 PADOVA (PD) - ITALY / PHONE: +39 049 8792456 - FAX: +39 049 8791424 - INFO@ITALCHIMICA.IT - WWW.ITALCHIMICA.IT

LAST UPDATE: 21/2/2023