

## DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE

**IT - DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE** - Disincrostante acido per la rapida rimozione di depositi di calcare e di ruggine. \*Ideale per cuocipasta, bollitori, lavastoviglie e lavatrici. **MODALITÀ D'USO:** lavastoviglie/lavatrice: seguendo le dosi consigliate, impostare un ciclo della macchina a vuoto (50-60 °C). Ripetere se necessario. Bollitori/Cuocipasta: diluire secondo le dosi consigliate in acqua, portare a 50-60 °C. Ripetere se necessario. Risciacquare abbondantemente. **DOSAGGIO:** 5 - 15 % secondo il grado di incrostazione. 1-2 tappi per litro d'acqua.

**EN - DISHWASHER CLEANER** - Acid dishwasher cleaner rapidly removes limescale and rust. \*Ideal for pasta cookers, boilers, dishwashers and washing machines. **HOW TO USE:** Dishwasher/Washing machine: following the recommended doses, run the machine empty on a cycle setting (50-60°C). Repeat if necessary. Boilers/Pasta cookers: dilute in water according to recommended doses and heat to 50-60°C. Repeat if necessary. Rinse thoroughly. **DOSING:** 5 - 15 % according to amount of scaling. 1-2 caps per litre of water.

**DE - ENTKALKER FÜR GESCHIRRSPÜLER** - Säurehaltiger Entkalker für die schnelle Beseitigung von Rost- und Kalkablagerungen. \*Ideal für Nudelkocher, Kessel, Geschirrspül- und Waschmaschinen. **GEBRAUCHSANLEITUNG:** Geschirrspül-/Waschmaschine: Lt. Dosierempfehlung einen Spül-/Waschprogramm ohne Ladung einstellen (50-60 °C). Das Programm bei Bedarf wiederholen. Kessel/Nudelkocher: Die empfohlene Produktmenge in Wasser verdünnen, auf 50-60 °C erwärmen. Gegebenenfalls wiederholen. Gründlich nachspülen. **DOSIERUNG:** 5 - 15 % entsprechend der Verkalkung. 1-2 Verschlusskappen pro l Wasser.

**ES - DESINCROSTANTE PARA LAVAVAJILLAS** - Desincrostante ácido para la eliminar rápidamente los depósitos de cal y de óxido. \*Ideal para cocedores de pastas, hervidores, lavavajillas y lavadoras. **MODO DE USO:** lavavajillas/lavadora: respetar las dosis recomendadas, configurar un ciclo de la máquina en vacío (50-60 °C). Repetir de ser necesario. Hervidores/Cocedores de pastas: diluir en agua respetando las dosis recomendadas, calentar a 50-60 °C. Repetir de ser necesario. Aclarar muy bien. **DOSIFICACIÓN:** 5 - 15 % dependiendo del grado de incrustación. 1-2 tapones cada litro de agua.

**FR - DÉTARTRANT LAVE-VAISSELLE** - Détartrant acide pour une élimination rapide des dépôts de calcaire et de rouille. \*Idéal pour les cuiseurs à pâtes, bouilloires, lave-vaisselle et lave-linge. **MODE D'EMPLOI :** lave-vaisselle/lave-linge : programmer un cycle de la machine à vide (50-60 °C) en suivant les doses conseillées. Répétez si nécessaire. Bouilloires/Cuiseurs à pâtes : diluez dans l'eau selon les doses conseillées et portez à 50-60 °C. Répétez si nécessaire. Rincez abondamment. **DOSAGE :** 5 - 15 % selon le degré d'entartrage. 1-2 bouchons par litre d'eau.

**RO - DEZINCROSTANT PENTRU MAȘINA DE SPĂLAT VASE** - Dezincrostant acid pentru îndepărtarea rapidă a depunerilor de calcar și a petelor de rugină. \*Ideal pentru mașinile de fierț paste, fierbătoare de apă, mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe. **MOD DE UTILIZARE:** Mașina de spălat vase/rufe: folosiți dozele recomandate, faceți un ciclu de spălare cu mașina goală (50-60 °C). Repetați dacă este necesar. Fierbătoare/mașini de fierț paste: diluați în apă conform dozelor recomandate, încălziți la 50-60°C. Repetați dacă este necesar. Clătiți din abundență. **DOZARE:** 5 - 15 % în funcție de gradul de incrustații. 1-2 capace la un litru de apă.

**SL - ODSTRANJEVALEC OBLOG** - Kisli odstranjevalec oblog za hitro odstranjevanje vodnega kamna in rje. \*Idealen za kuhalnike testenin, kuhalnike vode, pomivalne stroje in pralne stroje. **UPORABA:** pomivalni stroj / pralni stroj: upoštevajte priporočila o odmerkih in zaženite pomivalni cikel, ko je stroj prazen (50-60 °C). Po potrebi postopek ponovite. Grelniki vode / kuhalniki testenin: izdelek razredčite z vodo in pri tem upoštevajte priporočene odmerke. Vodo segrejte na 50-60 °C. Po potrebi ponovite. - Zelo dobro izperite. **ODMEREK:** 5 - 15 %, pri čemer morate upoštevati količino oblog. 1 - 2 zamaška za en liter vode.

**洗碗机除垢剂** - 可快速去除水垢和铁锈沉积物的酸性除垢剂。\*理想适用于面食烹调器具、烧水壶、洗碗机和洗衣机。使用方法：洗碗机/洗衣机：根据推荐剂量，设置一个机器的空转循环（50-60 °C）。必要时请重复此操作。烧水壶/面食烹调器具：根据推荐剂量，在水中稀释，水温加热至50-60 °C。必要时请重复此操作。彻底冲洗。用量：根据结垢程度，稀释浓度为 5 - 15 %。每升水用量 1-2 盖。

## COMPOSIZIONE CHIMICA - CHEMICAL COMPOSITION

**IT - COMPOSIZIONE CHIMICA (REG. 648/2004/EC)** < 5%: Tensioattivi non ionici.  
**EN - CHEMICAL COMPOSITION (REG. 648/2004/EC)**: < 5%: Non-ionic surfactants.  
**DE - CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (REG. 648/2004/CE)**: < 5%: Nichtionische Tenside.  
**ES - COMPOSICIÓN QUÍMICA (REG. 648/2004/EC)**: < 5%: Tensioactivos no iónicos.  
**FR - COMPOSITION CHIMIQUE (REG. 648/2004/CE)**: < 5%: Agents de surface non ioniques.  
**RO - COMPOZIȚIE CHIMICĂ (REG. 648/2004/CE)**: < 5%: Agenți tensioactivi neionici.  
**SL - KEMIČNO SESTAVO (REG. 648/2004/CE)**: < 5%: Neionske površinsko aktivne snovi.  
 化学成分 < 5%: Non-ionic surfactants.

### CARATTERISTICHE -PHISICAL PROPRIETIES

COLOUR	Trasparente - Transparent
APPEARANCE	Liquido - Liquid
ODOUR	Tecnico - Technical
pH	1.2



### PALLETIZZAZIONE - PALLETIZATION

CODE	XM018
COD. EAN	8054633831427
COD. ITF	18050444493363
PACK	6 Kg / 5 L
PCS X BOX	2
BOX X LAYER	18
BOX X PLT	72
DIMENSION (BOX) (hwxwd)	362 x 263 x 192